



Scanner One 8260

Radar 2D

Lector de sobremesa con alta tasa de lectura y capacidad para escanear códigos 2D de forma rápida y precisa. Ideal para entornos exigentes que requieren eficiencia en el procesamiento de datos, como retail, logística, salud y más



2D



60 fps

Scanner One 8260

Especificaciones técnicas



Categorías	Descripción
Fuente de luz	LED rojo (iluminación), temperatura de color LED de 5600 K
UPC	MIPS de 32 bits a 1 G Hz
Modo de escaneo	Continuar escaneando e inducción automática
Tamaño de la imagen	1280 x 800 píxles
Velocidad de escaneo	60 fps/s
Profundidad de decodificación	0-200 mm @ (13 mil UPC/EAN 100%, PCS = 90%)
1D	UPC, EAN, Code 39 (con full ASCII), Codabar, Code 128, Code 93, Code 11, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI Plessey, GS1, Databar
2D	PDF417, Data Matrix, QR Code
Indicador	Zumbador, LED (azul/rojo)
Actualización del programa	En línea
Voltaje de entrada	DC 5 voltios
Corriente de trabajo	130 mA
Corriente de espera	100 mA
Medidas	150 x 100 x 110 mm
Peso	347 g (sin cable)
Material de la caja	ABS + PC
Estándar de cable	2.0 m recto
Prueba de caída	Diseñado para soportar caídas de 1.5m
Tipo de conector	USB (Conector de enchufe telefónico RJ-45)
Temperatura	0°C a 50°C (en funcionamiento) 40°C a 70°C (almacenamiento)
Humedad	5% a 95% (sin condensación)
Niveles de luz	Luz de día, 0-100,000 Lux; fluorescencia, 0-5.000 Lux

